

Пассивный приёмопередатчик ТВР-201

Приёмопередатчик ТВР-201 – это самое удобное решение для монтажа одной простой камеры с передачей сигнала и питания по одному Ethernet-кабелю. Имеет RJ45 разъём.

Тип:	Пассивный	
Дальность передачи видеосигнала:	330м	
Тип сигнала:	NTSC, PAL, SECAM	
Волновое сопротивление:	BNC - 75Ω, RJ45 - 100Ω	
Соотношение сигнал/шум:	60 dB	
Ослабление сигнала:	не более 0.5 dB	
Разъёмы	BNC, вход питания(либо выход питания) / RJ45 (UTP)	
Помехозащита:	дифференциальная система	
Диапазон частот:	0 - 8MHz	
Рабочая температура:	-10 + 70°C	
Допустимая влажность	0-95% RH	
Материал корпуса:	пластик	
Размер, мм:	52(Д) x 28(Ш) x 21(В), 140(шнур)	

Таблица зависимости максимальной длины кабеля от напряжения питания и тока нагрузки:

Подаваемое напряжение	24В переменного тока	28В переменного тока	12В постоянного тока
При напряжении на нагрузке	21В	21В	10В
Дальность при токе нагрузки 100мА	300м	700м	300м
Дальность при токе нагрузки 300мА	100м	230м	100м
Дальность при токе нагрузки 500мА	60м	140м	60м