

Миниатюрная видеокамера TBC-A4371

Особенности:

Качество изображения:

Матрица Sony Super HAD II CCD 960H, разрешением 700 ТВЛ (976 x 596 эффективных пикселей) , процессор Sony Effio-E.



Адаптивная тоновая коррекция (ATR)

Процессор Sony Effio-E автоматически настраивает яркость изображения в соответствии с общим уровнем яркости.

Компенсация задней и встречной засветок (BLC, HLC)

Автоматическое затемнение направленных в камеру источников света (HLC), Осветление тёмных зон изображения и затемнение слишком светлых зон (BLC).

Цифровое шумоподавление (DNR).

OSD-меню.

Меню, в котором можно настроить режимы работы функций, обозначить зоны маскирования.

Управление UTC

Настройка OSD-меню осуществляется согласно новой технологии UTC с помощью специального пульта TBU-601 (приобретается отдельно). Пульт подключается непосредственно к видеокабелю, что значительно упрощает монтаж и настройку.



Спецификация:

Матрица	1/3" Sony Super-HAD CCD II (960H)
Система	PAL
Разрешение	700ТВЛ, 976x596 эффективных пикселей
Объектив	Фиксированный 3,7 мм
Управление	OSD-меню, 8 языков (русский)
Режим	Авто, ручной, цветной и ч/б

Детектор движения	Выделение по всему полю и в четырёх настраиваемых зонах
Маскирование зон	8 зон, 8 цветов, настраиваемые положение и размер
Мин. освещ.	0.001лк
S/N Ratio	≥52dB
Эл. затвор	1/50~1/100,000S , Авто, фикс.
Цифровое шумоподавление	2D-DNR
AGC	Авто/фикс.- 8 значений
BLC	BLC, HLC
Видео выход	1 В / 75 Ом
ATR	D-WDR
Синхронизация	Внутренняя
Раб. темпер.	-20°C / +50°C
Гамма-корр.	0.45
Электропитание	Стабилизир. 12В пост. тока, 150мА

Размеры (мм)

